

PREDNOSTI ENVI -PUR TEHNOLOGIJE:

- Visoka kvaliteta tretirane čiste vode i značajno niži troškovi:
U usporedbi sa prethodnim tipom uređaja BIO CLEANER je znatno jeftiniji. Izlazni parametri tretirane vode čine je pogodnom za zalijevanje zelenih površina, pranje ulica i slične namjene.

Diagram za ugradnju tehnologije u septičku jamu:



- Potpuna eliminacija mirisa
- Elektroinstalacija sa dojavom greške
- Niski troškovi rada
- Minimalni nivo buke kompresora
- Tradicija i iskustvo

Uz poštivanje preporučenih ulaza proizvođač garantira slijedeće tehničke parametre:

Parametri	BIO CLEANER
BSK5	15 mg/l
ChSK	75 mg/l
NL	25 mg/l

Tehnički podaci za različite tipove:

BIO CLEANER	BC4	BC8	BC12
Kapacitet	2 - 6 E. O.	7 - 10 E. O.	11 - 14 E. O.
Protok	0,6 m ³ /dan	1,2 m ³ /dan	1,8 m ³ /dan
Potrebna el. energija	80 W	80 W	80 W
Težina	150 kg	165 kg	180 kg
Diametar	1,4	1,6	1,6



kpt. Jaroše 358, 390 03 Tábor • tel.: +420 361 25 72 14, 25 17 39 • e-mail: envipur@pvtnet.cz

www.envi-pur.cz

Měšická 1725, 390 01 Tábor

Czech Republic • tel./fax: +420 361 25 17 39, tel.: +420 361 25 72 14, 25 17 38, 25 17 40